

Modelo	S105/108	FSH8PS	FSH2400C	ES5G	G1008D	ES16GS4/24GS4	GS1148L	POEF5H804	POEF5H1608	POEF5H2442G
Foto										
Formato	Sobremesa		Sobremesa y Rack 19"	Sobremesa			Rack 19"	Sobremesa		Rack 19"
Carcasa	Plástico		Metálico			Plástico	Metálico			
Velocidad transmisión	10/100 Mbps			10/100/1000 Mbps				10/100 Mbps		24 10/100 Mbps+ 4 10/100/1000 Mbps
Full Duplex	Si									
Puertos RJ45	5/8 puertos	8 puertos	24 puertos	5 puertos	8 puertos	16/24 puertos	48 puertos	8 puertos	16 puertos	24+4 puertos
Puertos Fibra Optica	No					4 Slots SFP para Fibra		No		2 Slots SFP para Fibra
Método transmisión	Store and Forward									
Estándares soportados	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x full-duplex y flow control			IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000Base-TX IEEE 802.3x full-duplex y flow control		IEEE 802.3 10Base-T. IEEE 802.3u 100Base-Tx. IEEE 802.3ab 1000Base-T. IEEE 802.3z 1000Base-X. IEEE 802.3x, Flow-Control en Full-Duplex, Back-Pleasure. IEEE 802.3ad, Port trunk LACP. IEEE 802.1q, VLAN IEEE 802.1d/1w STP/RSTP		IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x full-duplex y flow control IEEE 802.3af POE		IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x full-duplex y flow control IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (GBIC) IEEE 802.3af POE
Auto MDI/MDI-X	Si									
Gestionable	No					Gestión Web Smart SNMPv1 y SNMPv2c integrada		No		Gestión Web Smart
Power Over Ethernet	No							Si, 4 puertos	Si, 8 puertos	Si, 24 puertos
Fuente de alimentación	Externa 6 VDC 600 mA	Externa 9 VDC 700 mA	Interna 100~240 VAC, 50 ~ 60 Hz	Externa 5 VDC 1.000 A	Externa 9 VDC 1.200 A	Interna 100~240 VAC, 50 ~ 60 Hz	Interna 100~240 VAC, 50 ~ 60 Hz	Externa 48 VDC 1.250 A	Externa 48 VDC 1.250 A	Interna 100~240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tabla MAC	2/1 K	1 K	4 K	1 K	8 K	8 K	8 K	1 K	1 K	8 K
Buffer	2 Mbps	768 Kbits	1.5 Mbps	832 Kbits	832 Kbits	9.6 Mbps	16 Mbps	512 Kbits	1.25 Mbps	128 Kbits
Otros	Elegante diseño color Blanco	Elegante diseño color Negro	IEEE 802.1p Y 802.1Q automático	Elegante diseño color Negro	Elegante diseño color Negro	Control de ancho de banda, Tormentas de tráfico y Mirroring de puertos		Consumo máximo POE 55W	Consumo máximo POE 130W	Consumo máximo POE 170W
Dimensiones (mm.)	140x90x32	150x105x25	250x135x40	121x75x25	170x105x32	442x209x44		123x189x32	262x184x41	440x210x44