



## WF2123

### Tarjeta de red Mini USB Wireless 802.11 b/g/n 2T2R 300 Mbps

Tarjeta de red de USB 2.0 compatible 1.1 y 1.0

Soporte de encriptación WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA Y WEP. Soporte WPS.

Incluye software de configuración como AP

### Características técnicas/especificaciones

#### Estándares soportados

- IEEE 802.11g, 802.11 y 802.11n

#### Tipo de Interfaz

- USB 2.0 compatible 1.1 y 1.0

#### Chipset

- Realtek

#### Rango de Frecuencias

- 2.412 Ghz-24835Ghz (11 canales)

#### Antenas

- 2 internas 3 dBi. Utilizando 2T2R, 2 transmiten y 2 reciben

#### WPS

- Dispone de botón WPS

#### Voltaje de operación

- 3.3V

#### Potencia de salida

- De 12.5 dBm a 19 dBm

#### Sensibilidad de Recepción

- De -88 dBm a -68 dBm

#### Sistemas operativos soportados

- Windows XP, 7 y 8 32/64 bits, Linux, Mac OSX

#### Ratio de Datos

- 11b: 1/2/5.5/11Mbps
- 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
- 11n (20MHz): de 72 a 144Mbps
- 11n (40MHz): hasta 300 Mbps

#### Seguridad

- 64/128 bit. WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK

#### Temperatura

- Operación: 0~40 °C temperatura ambiente
- Almacenamiento: -40~70 °C temperatura ambiente

#### Humedad

- Operación : 10% ~ 90% (no condensada)
- Almacenamiento : 5% ~ 90% (no condensada)

#### Peso

- 4.5 g

#### Dimensiones

- 60 x 25 x 9 mm

#### Certificados

- CE, FCC y RoHS



## WF2116

### Tarjeta de red USB Wireless 802.11 b/g/n 2T2R 300 Mbps con antenas desmontables 5 dBi y docking

Tarjeta de red de USB 2.0 compatible 1.1 y 1.0

Soporte de encriptación WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA Y WEP. Soporte WPS.

#### Estándares soportados

- IEEE 802.11g, 802.11 y 802.11n

#### Tipo de Interfaz

- USB 2.0 compatible 1.1 y 1.0

#### Chipset

- Realtek

#### Rango de Frecuencias

- 2.412 Ghz-24835Ghz (11 canales)

#### Antenas

- 2 antenas removibles 5 dBi

#### WPS

- Dispone de botón WPS

#### Voltaje de operación

- 3.3V

#### Potencia de salida

- De 12.5 dBm a 19 dBm

#### Sensibilidad de Recepción

- De -88 dBm a -68 dBm

#### Sistemas operativos soportados

- Windows XP, Vista, 7 y 8 32/64 bits, Linux, Mac OSX

#### Ratio de Datos

- 11b: 1/2/5.5/11Mbps
- 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
- 11n (20MHz): de 72 a 144Mbps
- 11n (40MHz): hasta 300 Mbps

#### Seguridad

- 64/128 bit. WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK

#### Temperatura

- Operación: -20~40 °C temperatura ambiente
- Almacenamiento: -30~80 °C temperatura ambiente

#### Humedad

- Operación : 10% ~ 90% (no condensada)
- Almacenamiento : 5% ~ 90% (no condensada)

#### Peso

- 35 g

#### Dimensiones

- 84 x 25 x 13 mm

#### Certificados

- CE, FCC y RoHS